

Bureau voor de
Industriële Eigendom
Nederland

11 1015611

12 C OCTROOI²⁰

21 Aanvrage om octrooi: 1015611
22 Ingediend: 04.07.2000
51 Int.Cl.⁷
B41M3/14, G07D7/12, B42D15/00

41	Ingeschreven: 08.01.2002	73	Octrooihouder(s): Security Brains B.V. te Lelystad.
47	Dagtekening: 08.01.2002	72	Uitvinder(s): Steven Gerardus Tuijnstra te Baarn
45	Uitgegeven: 01.03.2002 I.E. 2002/03	74	Gemachtigde: Mr. Ir. J.H.F. de Vries te 1062 XK Amsterdam.

54 Werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk, product voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk en werkwijze en inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk.

57 Voor het genereren van een beveiligingskenmerk worden twee identieke basispatronen gevormd. Deze basispatronen worden op willekeurige, identieke wijze vervormd. In één van de vervormde basispatronen wordt door een volgende vervorming een eerste beveiligingskenmerk aangebracht. Dit eerste beveiligingskenmerk kan worden gedetecteerd door het andere vervormde basispatroon als decodeermiddel te combineren met het basispatroon met het eerste beveiligingskenmerk. Voor het detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een product worden het product en een drager met het decodeermiddel getransporteerd, waarbij tijdens het transporteren optisch een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk worden gemaakt. Deze afbeeldingen worden op elkaar op hetzelfde vlak afgebeeld, waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie van het beveiligingskenmerk.

NL C 1015611

De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekeningen.

Werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk, product voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk en werkwijze en inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk, waarbij twee identieke basispatronen worden gevormd en in één van de basispatronen door vervorming een eerste beveiligingskenmerk wordt aangebracht, waarbij het eerste beveiligingskenmerk kan worden gedetecteerd door het basispatroon als decodeermiddel te combineren met het basispatroon met het eerste beveiligingskenmerk. De uitvinding heeft voorts betrekking op een product voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk, alsmede op een werkwijze en inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een product, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als decodeermiddel.

Een werkwijze van de bovengenoemde soort is bijvoorbeeld bekend uit WP-A-0 256 176. De bekende werkwijze heeft het bezwaar, dat vervalsen van het beveiligingskenmerk mogelijk is door re-engineren van het productieproces van het beveiligingskenmerk. Het re-engineren van het productieproces is mogelijk doordat bij de bekende werkwijze wordt uitgegaan van een regelmatig lijnenpatroon als basispatroon.

US-A-5.396.559 beschrijft een werkwijze van de bovengenoemde soort, waarbij een puntpatroon als basispatroon wordt gebruikt, waardoor re-engineren wordt bemoeilijkt. Het gebruik van een puntpatroon heeft het bezwaar dat voor het detecteren van het beveiligingskenmerk het basispatroon zeer nauwkeurig op het basispatroon met beveiligingskenmerk moet worden gepositioneerd.

De uitvinding beoogt in de eerste plaats een verbeterde werkwijze voor het genereren van een beveiligingskenmerk te verschaffen, waarbij ook bij toepassing van een lijnenpatroon

1015611

re-engineeren onmogelijk is.

Hiermee heeft de werkwijze volgens de uitvinding het kenmerk, dat de basispatronen op willekeurige, identieke wijze worden vervormd, voordat het eerste beveiligingskenmerk wordt
5 aangebracht in het ene basispatroon.

Op deze wijze wordt bereikt, dat het re-engineeren van het produktieproces onmogelijk is, omdat hiervoor kennis van de willekeurige vervorming van het basispatroon is vereist. Mis-
bruik van deze kennis kan bijvoorbeeld eenvoudig worden
10 voorkomen door de sleutel waarmee de willekeurige vervorming van het basispatroon is gegenereerd na produktie te vernietigen.

De uitvinding beoogt voorts een werkwijze voor het detecteren van een beveiligingskenmerk te verschaffen, waarmede
15 een machinale detectie mogelijk is.

Volgens de uitvinding heeft de werkwijze hiertoe het kenmerk, dat het produkt en een drager met het basispatroon worden getransporteerd, waarbij tijdens het transporteren optisch een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding
20 van het basispatroon met beveiligingskenmerk worden gemaakt en op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie van het beveiligingskenmerk.

De uitvinding verschaft tevens een inrichting voor het toepassen van deze werkwijze, welke inrichting wordt gekenmerkt door transportmiddelen voor het transporteren van het produkt, optische middelen voor het vormen van een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk tijdens het transport door de
30 transportmiddelen, welke afbeeldingen op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, middelen voor het digitaal scannen van de dubbele afbeelding en middelen voor de elektronische verificatie van het beveiligingskenmerk.

Tenslotte verschaft de uitvinding een produkt voorzien van een basispatroon met ten minste één beveiligingskenmerk dat is vervaardigd volgens de beschreven werkwijze. Op dit produkt
35 is bij voorkeur tevens een decodeermiddel aangebracht.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de

hand van de tekening.

Fig. 1 toont een uitvoeringsvorm van het basispatroon dat in de werkwijze volgens de uitvinding kan worden toegepast.

Fig. 2 toont het basispatroon volgens fig. 1 na het
5 aanbrengen van een willekeurige vervorming.

Fig. 3 toont het vervormde basispatroon volgens fig. 2, waarin twee beveiligingskenmerken zijn aangebracht.

Fig. 4 en 5 tonen elk een decodeermiddel voor het zichtbaar maken van de respectieve beveiligingskenmerken in het
10 vervormde basispatroon volgens fig. 3.

Fig. 6 en 7 tonen de respectieve beveiligingskenmerken in het vervormde basispatroon volgens fig. 3, die zichtbaar gemaakt zijn met het decodeermiddel volgens fig. 4 resp. fig. 5.

Fig. 8 geeft schematisch een basispatroon met verschillende beveiligingskenmerken volgens de uitvinding weer met de bijbehorende verschillende detectiemogelijkheden.

Fig. 9 toont schematisch een uitvoeringsvorm van de machinale detectie van een beveiligingskenmerk volgens de uitvinding.

In de hierna volgende beschrijving wordt het basispatroon, waarin een beveiligingskenmerk is aangebracht, aangeduid met de term code, terwijl het basispatroon dat als decodeermiddel wordt gebruikt, wordt aangeduid met de term decoder. Voor
25 zowel code als decoder wordt uitgegaan van een identiek regelmatig patroon, dat volgens het in fig. 1 weergegeven voorbeeld kan bestaan uit concentrische cirkels en delen van concentrische cirkels. Dit basispatroon is bijvoorbeeld in elektronische vorm opgeslagen.

Het basispatroon van code en decoder wordt nu met behulp van een willekeurige sleutel op voor code en decoder
30 identieke wijze vervormd. Hierdoor wordt een in fig. 2 weergegeven, vervormd basispatroon verkregen met een voor code en decoder identieke, willekeurige vervorming. In een volgende stap wordt voor het vervaardigen van de code één vervormd basispatroon nogmaals vervormd om een vooraf bepaald
35 beveiligingskenmerk in het basispatroon vast te leggen. Het andere vervormde basispatroon wordt als decoder gebruikt. De

verkregen code kan met behulp van een druktechniek of op andere

wijze worden aangebracht op een te beveiligen object. In deze beschrijving wordt de term object gebruikt voor het aanduiden van elk formulier, document, voorwerp of produkt dat van een beveiligingskenmerk wordt voorzien ten behoeve van het controleren van de authenticiteit.

Voor het controleren van de echtheid van een object, kan de aanwezigheid van de code op het object worden geverifieerd met behulp van de decoder, bij voorbeeld door op de code een transparante drager te leggen, waarop de decoder is aangebracht. Wanneer de code en decoder zodanig op elkaar zijn geplaatst dat de willekeurig gevormde basispatronen samenval-
len ontstaat een moiré-beeld van het in de code aangebrachte beveiligingskenmerk. Hiermede kan de authenticiteit van het object worden geverifieerd.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm kunnen in het gevormde basispatroon verschillende beveiligingskenmerken worden vastgelegd, bijvoorbeeld de beelden A, B en C. Aldus wordt een code verkregen, die bestaat uit het willekeurig gevormde basispatroon met hierin de beveiligingskenmerken A, B en C. Uitgaande van het basispatroon met willekeurige vervorming worden drie decoders A, B en C gemaakt door in het willekeurig gevormde basispatroon respectievelijk de beveiligingskenmerken B + C, A + C en A + B aan te brengen. De decoder A, waarin de deelkenmerken B + C zijn vastgelegd, maakt bij combinatie met de code het beveiligingskenmerk A zichtbaar, de decoder B maakt bij combinatie met de code het beveiligingskenmerk B zichtbaar en de decoder C maakt bij combinatie met de code het beveiligingskenmerk C zichtbaar. Hierdoor is het mogelijk met de beschreven werkwijze een controle op authenticiteit op verschillende niveaus toe te passen. De decoder A wordt bijvoorbeeld op het te beveiligen object aangebracht of anderszins aan derden ter beschikking gesteld voor het controleren van de authenticiteit van het object. De decoders B en C kunnen worden gebruikt voor echtheidscontrole op voor derden geheime beveiligingskenmerken.

In fig. 3 is bij wijze van voorbeeld het gevormde basispatroon volgens fig. 2 weergegeven, waarin twee beveiligingskenmerken A en B zijn aangebracht. In dit voorbeeld

bestaat het beveiligingskenmerk A uit het woord "true" en bestaat het beveiligingskenmerk B uit een afbeelding van Christiaan Huygens. Het beveiligingskenmerk A kan zichtbaar worden gemaakt met behulp van een in fig. 3 weergegeven decoder, die is verkregen door in het gevormde basispatroon volgens fig. 2 alleen het beveiligingskenmerk B aan te brengen. Wanneer de decoder volgens fig. 3 bijvoorbeeld op een transparante drager wordt aangebracht en deze drager op de code volgens fig. 3 wordt geplaatst, wordt het beveiligingskenmerk A, het woord "true", in de vorm van een moiré-beeld zichtbaar, zoals in fig. 6 is afgebeeld. Voor het zichtbaar maken van het beveiligingskenmerk B wordt een decoder volgens fig. 5 gebruikt, die bestaat uit het gevormde basispatroon van fig. 2, waarin het beveiligingskenmerk A is aangebracht. Wanneer deze decoder aangebracht op een transparante drager op de code volgens fig. 3 wordt geplaatst, wordt het beveiligingskenmerk B, de afbeelding van Christiaan Huygens, in de vorm van een moiré-beeld zichtbaar, zoals in fig. 7 is weergegeven.

In fig. 8 is schematisch een alternatieve uitvoeringsvorm van een basispatroon met verschillende beveiligingskenmerken volgens de uitvinding weergegeven. Volgens dit uitvoeringsvoorbeeld is in een basispatroon 1 in een eerste gedeelte 2 een eerste beveiligingskenmerk X aangebracht. Het eerste gedeelte 2 vormt hierdoor een code. Een tweede gedeelte 3 van het gevormde basispatroon 1 dient als decoder om het beveiligingskenmerk X zichtbaar te maken. Dit kan bij voorkeur machinaal plaatsvinden tijdens het transporteren van een product, bijvoorbeeld een waardepapier of dergelijke, waarop het basispatroon 1 is aangebracht. De gedeelten 2 en 3 worden met behulp van spiegels en lenzen optisch op elkaar afgebeeld, waardoor het moiré-beeld van het beveiligingskenmerk X zichtbaar wordt, zoals in fig. 8 schematisch bij 4 is weergegeven.

In het gehele gevormde basispatroon 1 kunnen tevens de bovengenoemde beveiligingskenmerken A en B of andere beveiligingskenmerken worden aangebracht, die zichtbaar kunnen worden gemaakt met de decoders volgens de fig. 4 en 5. In fig. 8 is dit schematisch aangeduid, waarbij de decoder volgens fig. 4 in fig. 8 met 5 is aangeduid en de decoder volgens fig. 5 met

6 is aangeduid. Het zichtbaar maken van het beveiligingskenmerk A met behulp van de decoder 5 is in fig. 8 aangegeven bij 7. Het zichtbaar maken van het beveiligingskenmerk B met behulp van de decoder 6 is in fig. 8 met 8 aangeduid.

5 Het toepassen van een dergelijk vervormd basispatroon met samengestelde beveiligingskenmerken heeft het voordeel, dat enerzijds op verschillende niveaus een controle met de hand of eventueel machinaal mogelijk is door gebruik te maken van de decoders 5 en 6, terwijl tevens een snelle machinale detectie mogelijk is door gebruik te maken van de code 2 en de decoder 3. Voor het aanbrengen van dergelijke samengestelde beveiligingskenmerken in een basispatroon kan ook worden uitgegaan van andere basispatronen dan het beschreven basispatroon met willekeurige vervorming. De uitvinding omvat mede het toepassen van samengestelde beveiligingskenmerken in elk type basispatroon.

15 In fig. 9 is schematisch het machinaal detecteren weergegeven van het beveiligingskenmerk X, dat in het gedeelte 2 van het vervormde basispatroon 1 is aangebracht. Producten 9 worden in een niet nader weergegeven inrichting getransporteerd in de richting van de pijlen 10. Deze inrichting kan bijvoorbeeld een gebruikelijke machine voor het verwerken en controleren van bankbiljetten op echtheid zijn. In deze inrichting worden afbeeldingen van de gedeelten 2 en 3 op elkaar in één vlak geprojecteerd, zoals schematisch bij 11 is weergegeven. Aangezien de code 2 en de decoder 3 ten opzichte van elkaar stilstaan is het op elkaar projecteren van deze afbeeldingen relatief eenvoudig. Hierdoor ontstaat een moiré-beeld van het beveiligingskenmerk X, dat vervolgens door scannen wordt gedigitaliseerd, zoals bij 12 is aangeduid. Het gedigitaliseerde beveiligingskenmerk X kan tenslotte met op zichzelf bekende middelen worden geverifieerd.

30 Op deze wijze is een controle mogelijk bij transport van het object met hoge snelheid, dat wil zeggen bij een snelheid van bij voorkeur ten minste 2 m/s. De code en de decoder zijn bij voorkeur aangebracht in een fijn, complex patroon, dat wil zeggen een patroon met meer dan 30 lijnen of punten per centimeter. Door de code en de decoder op elkaar af te beelden, behoeven niet de complexe patronen van de code te worden ver-

werkt voor het detecteren van het beveiligingskenmerk, maar alleen het verkregen moiré-beeld, dat een veel eenvoudiger structuur heeft. Dit moiré-beeld kan bij een hoge transportsnelheid relatief eenvoudig worden vastgelegd voor elektronisch verwerking.

5 Als alternatief zou de decoder op een drager kunnen worden aangebracht die tijdens het transport van het object met dezelfde snelheid met het object meebeweegt.

10 De uitvinding is niet beperkt tot de in de voorgaande beschreven uitvoeringsvoorbeelden, die binnen het kader der conclusies op verschillende manieren kunnen worden gevarieerd.

CONCLUSIES

1. Werkwijze voor het genereren van een beveiligings-
kenmerk, waarbij twee identieke basispatronen worden gevormd en
in één van de basispatronen door vervorming een eerste beveili-
gingskenmerk wordt aangebracht, waarbij het eerste
beveiligingskenmerk kan worden gedetecteerd door het basispa-
troon als decodeermiddel te combineren met het basispatroon met
het eerste beveiligingskenmerk, met het kenmerk, dat de basis-
patronen op willekeurige, identieke wijze worden vervormd,
voordat het eerste beveiligingskenmerk wordt aangebracht in het
ene basispatroon.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het basis-
patroon met N beveiligingskenmerken (A,B) als volgend
basispatroon in tweevoud wordt vervaardigd, waarbij in één van
de twee volgende basispatronen door vervorming een volgend be-
veiligingskenmerk (C) wordt aangebracht, waarbij het
basispatroon met elke combinatie van N beveiligingskenmerken
(A,B;A,C;B,C) als decodeermiddel kan worden gebruikt voor het
detecteren van één van de beveiligingskenmerken (C, B of A).
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij een
eerste beveiligingskenmerk in een eerste gedeelte van het ba-
sispatroon wordt aangebracht en het decodeermiddel in een
tweede gedeelte van het basispatroon wordt aangebracht.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij in het ge-
hele basispatroon of in gedeelten van het basispatroon een of
meer verdere beveiligingskenmerken worden aangebracht.
5. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies,
waarbij het basispatroon zonder vervorming is uitgevoerd als
een moeilijk te digitaliseren patroon, zoals een patroon van
gekwonde lijnen, divergerende lijnen, cirkels en dergelijke.
6. Produkt voorzien van een basispatroon met ten min-
ste één beveiligingskenmerk dat bij voorkeur is vervaardigd
volgens één der voorgaande conclusies.
7. Produkt volgens conclusie 6, waarbij op het pro-
dukt tevens een decodeermiddel is aangebracht.
8. Produkt volgens conclusie 7, waarbij het basispa-

- troon een eerste gedeelte omvat, waarin het beveiligingskenmerk
is aangebracht en een tweede gedeelte omvat dat als decodeer-
middel is uitgevoerd.
9. Produkt volgens conclusie 8, waarbij in een ge-
deelte van het basispatroon of in het gehele basispatroon een
of meer verdere beveiligingskenmerken zijn aangebracht.
 10. Werkwijze voor het machinaal detecteren van een
beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op
een produkt, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als deco-
deermiddel, met het kenmerk, dat het produkt en een drager met
het basispatroon worden getransporteerd, waarbij tijdens het
transporteren optisch een afbeelding van het decodeermiddel en
een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk
worden gemaakt en op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld,
waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie
van het beveiligingskenmerk.
 11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij de drager
van het decodeermiddel het produkt is.
 12. Werkwijze volgens conclusie 10 of 11 waarbij de
dubbele afbeelding wordt gedigitaliseerd en elektronisch wordt
geverifieerd.
 13. Werkwijze voor het detecteren van een beveili-
gingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een
produkt, waarbij het basispatroon is voorzien van N+1 beveili-
gingskenmerken (A,B,C), waarbij voor het detecteren van elk
beveiligingskenmerk (A;B;C) een bijbehorend decodeermiddel
wordt gebruikt, dat bestaat uit het basispatroon met N beveili-
gingskenmerken (B,C;A,C;A,B), waarvan het te detecteren
beveiligingskenmerk geen deel uitmaakt.
 14. Werkwijze voor het genereren van beveiligingsken-
merken, waarbij in een eerste gedeelte van een basispatroon een
eerste beveiligingskenmerk wordt aangebracht, waarbij een twee-
de gedeelte van het basispatroon als decodeermiddel is
uitgevoerd voor het detecteren van het eerste beveiligingsken-
merk, waarbij bij voorkeur in het gehele basispatroon of in een
gedeelte van het basispatroon een of meer verdere beveiligings-
kenmerken zijn aangebracht, die met behulp van een bijbehorend
decodeermiddel detecteerbaar zijn.

15. Werkwijze voor het machinaal detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een produkt, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als decodeermiddel, waarbij een eerste beveiligingskenmerk in een eerste gedeelte van het basispatroon is aangebracht en het bijbehorende decodeermiddel in een tweede gedeelte van het basispatroon is aangebracht, waarbij bij voorkeur in het gehele basispatroon of in een gedeelte van het basispatroon een of meer verdere beveiligingskenmerken zijn aangebracht, die met behulp van een bijbehorend decodeermiddel met de hand of machinaal worden gedetecteerd.

16. Werkwijze volgens conclusie 15, waarbij voor een machinale detectie van het eerste beveiligingskenmerk optische afbeeldingen van de beide gedeelten worden gemaakt en op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, waarbij de dubbele afbeelding wordt gebruikt voor de detectie van het beveiligingskenmerk.

17. Inrichting voor het detecteren van een beveiligingskenmerk, dat is aangebracht in een basispatroon op een produkt, waarbij het basispatroon wordt gebruikt als decodeermiddel, gekenmerkt door transportmiddelen voor het transporteren van het produkt, optische middelen voor het vormen van een afbeelding van het decodeermiddel en een afbeelding van het basispatroon met beveiligingskenmerk tijdens het transport door de transportmiddelen, welke afbeeldingen op elkaar op hetzelfde vlak worden afgebeeld, middelen voor het digitaal scannen van de dubbele afbeelding en middelen voor de elektronische verificatie van het beveiligingskenmerk.




Fig. 2




Fig. 1

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7






Fig. 8



SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)

RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE

IDENTIFICATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE		KENMERK VAN DE AANVRAGER OF VAN DE GEWACHTSDE	
Nederlands aanvraag nr. 1015611		NL 3201-dv/jch	
Indienigedatum 04 juli 2000		Ingevoeren voornamigedatum	
Aanvrager (Naam) SECURITY BRAINS INTERNATIONAL B.V.			
Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type		Door de instantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr. SN 35547 NL	
I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (a) toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven) Volgens de internationale classificatie (IPC) Int.Cl.7: B41M3/14 G07D7/12 B42D15/00			
II. ONDERZOChte GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK			
Classificatiesysteem	Onderzochte minimum documentatie		
	Classificatiesymbolen		
Int.Cl.7:	B41M G07D B42D		
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen			
III. <input type="checkbox"/> GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvraaggebied) IV. <input type="checkbox"/> GEBREK AAN EENHEID VAN UITVERING (opmerkingen op aanvraaggebied)			



VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Numerus van het verslag om een nieuwheidsonderzoek
NL 1015611

CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP
IPC 7 841M3/14 607D7/12 B42D15/00

Volgens de Internationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.

B. ONDERZOEKTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK

Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen)

IPC 7 841M 607D B42D

Onderzochte andere documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen

Tijds het internationale nieuwheidsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categorie *	Gedateerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	DE 197 29 918 A (BUNDESDRUCKEREI GMBH) 7 januari 1999 (1999-01-07) samenvatting kolom 5, regel 55 - kolom 6, regel 8 kolom 6, regel 48 - regel 61 figuur 1	6-9, 14
A	US 6 062 604 A (HARDWICK BRUCE ALFRED ET AL) 16 Mei 2000 (2000-05-16) samenvatting kolom 8, regel 19 - regel 61 figuren 7, 8	1-5, 10-13, 15-17 6-8, 14 1-5, 9-13, 15-17

☒ Verder documenten worden vermeld in het verslag van het C. ☒ Leden van dezelfde octroofamilie zijn vermeld in een bijlage

* Specifieke categorieën van aangehaalde documenten

"A" document dat de algemene stand van de techniek weergeeft, maar niet beschouwd wordt als zijnde van bijzonder belang

"E" verder document, maar gepubliceerd op de datum van indiening of daarna

"L" document dat het verslag op een recht van voortgang aan hetgeen onderwerp maakt of dat aangehaald wordt om de publiciteitsdatum van een andere aanmelding vast te stellen of om een andere reden zoals aanpakken

"O" document dat betrekking heeft op een voorgedraaide uitwerking, maar niet op een ander middel

"P" document gepubliceerd voor de datum van indiening, maar na de ingediende datum van voorrang

"T" later document, gepubliceerd na de datum van indiening of datum van voortgang en niet in aanraking met de samengevoegde aanpak, maar verduidelijking van het principe of de theorie die aan de uitvinding ten grondslag ligt

"X" document van bijzonder belang, de uitvinding waarvoor uitstaande rechten worden aangevraagd kan niet als nieuw worden beschouwd of kan niet worden beschouwd op inventiviteit te berusten

"Y" document van bijzonder belang, de uitvinding waarvoor uitstaande rechten worden aangevraagd kan niet worden beschouwd als inventief wanneer het document beschouwd wordt in combinatie met één of meerdere soortgelijke documenten, en deze combinatie voor een deskundige voor de hand ligt

"Z" document dat deel uitmaakt van dezelfde octroofamilie

Datum waarop het nieuwheidsonderzoek van internationaal type werd voltooid

1 Maart 2001

Naam en adres van de instantie

European Patent Office, P.O. Box 5818 Petersliën 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (070) 300 300
Fax (070) 300 300

De bevoegde ambtenaar

Van Dop, E

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Numerus van het verslag om een nieuwheidsonderzoek
NL 1015611

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN	
Categorie *	Gedateerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages
X	WO 95 04665 A (STREET GRAHAM S B ; HARDY PRINTERS YORKSHIRE LTD (GB)) 16 Februari 1995 (1995-02-16) samenvatting
A	bladzijde 13, alinea 2 -bladzijde 14, alinea 1 figuren 1, 8

VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Informatie over de aan de openbare octrooi

Nummer van het verslag om een nieuwheidsonderzoek

NL 1015611

In het rapport gegeven octrooi	Octrooi nummer	Octrooi datum	Overeenkomstig(e) gepubliceerd(e)	Octrooi datum
DE 1972918	A	07-01-1999	AU 9152098 A WO 9901291 A EP 0993379 A PL 337943 A	25-01-1999 14-01-1999 19-04-2000 11-09-2000
US 6062604	A	16-05-2000	AP 794 A AU 717850 B AU 4446097 A WO 9815418 A BR 9712244 A CN 1233217 A DE 930979 T EP 0930979 A JP 2000505738 T TW 381060 B	21-12-1999 06-04-2000 05-05-1998 16-04-1998 31-08-1999 27-10-1999 04-11-1999 28-07-1999 16-05-2000 01-02-2000
WO 9504665	A	16-02-1995	GEEN	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/IB 99/01895

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 9926793	A	03-06-1999	AU	1219799 A	15-06-1999
US 5823576	A	20-10-1998	CA	2148747 A	07-11-1995
WO 9504665	A	16-02-1995	NONE		
GB 2224240	A	02-05-1990	EP	0353974 A	07-02-1990
GB 2173767	A	22-10-1986	NONE		